

PROMLINE



Технічні характеристики	
Потужність (Вт):	48-80 ¹
Світловий потік (Лм):	4800-11520 ¹
Кут розсіювання (град.):	5-120 ²
Коефіцієнт корисної дії (%):	87
Світлова ефективність світильника (Лм/Вт):	100/144 ³
Габаритні розміри (ДхШхВ мм):	?x105x75 ⁴
Напруга живлення (В):	90-305
Колірна температура (К):	3000/4000/5000
Індекс передавання кольору (Ra):	> 80 ³
Ступінь захисту (IP):	65
Тип монтажу:	підвісний
Гарантійний період (років):	5
Колір корпусу:	анод.алюм

¹ - залежить від типу світильника, див.табл. нижче

² - залежить від лінз які встановлені

³ - залежить від типу світлодіодів, що використовуються

⁴ - розміри вказані без урахування кріпильних елементів

Найменування	Потужність (Вт)	Світловий потік (Лм)		Колірна температура (К)	Габаритні розміри (ДхШхВ)
		100 Лм/Вт	144 Лм/Вт		
PROMLINE 60	48	4800	6900	3000/4000/5000	600x105x75
PROMLINE 80	64	6400	9200	3000/4000/5000	800x105x75
PROMLINE 100	80	8000	11500	3000/4000/5000	1000x105x75

